



Quality is in our nature

Personenauto motoroliën - mid SAPS

Eurol Actence 5W-30

Volsynthetische longlife motorolie ACEA C4

Omschrijving

Eurol Actence 5W-30 is een vol-synthetische olie voor gebruik in benzine- en dieselmotoren van personenwagens en lichte bedrijfswagens. Bovendien wordt deze olie probleemloos toegepast in auto's met katalysator, turbo en directe injectie.

Eurol Actence 5W-30 zorgt voor een uiterst snelle opbouw van een stabiele smeerfilm bij de koude start en een hoge thermische stabiliteit bij zware bedrijfsomstandigheden.

Eurol Actence 5W-30, ontwikkeld met Eurol's OPT additieven, biedt een extreem goede bescherming tijdens lange verversingstermijnen. Het is met name geschikt voor Euro-4 personenwagens van waarvoor ACEA C4 wordt voorgeschreven, om het dichtslibben van de roetfilters te voorkomen.

Eurol Actence 5W-30 heeft derhalve een laag sulfaatasgehalte alsmede lage gehalten aan fosfor en zwavel (zgn "mid SAPS" technologie).

Eurol Actence 5W-30 biedt niet alleen een uitermate goede bescherming tegen slijtage, maar ook tegen roest en corrosie, terwijl speciale additieven de onderdelen schoonhouden van vuil, sludge en afzettingen.

Performance Level

Prestatieniveau

ACEA C4

MB 229.51

MB 226.51

Renault RN0720

Fysische eigenschappen

Kleur	Bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.8468 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	69.7 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeitindex	172	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5190 cP	ASTM D 2602
Basegetal	7.8 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfaatas	0.51 wt%	ASTM D 874
Vlampunt	209 °C	ASTM D 93
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Beschikbaar in 1L - 5L - 60L - 200L - 210L - IBC - BULK

E100058

Versie 1.0, 06-08-2015

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com