



Quality is in our nature

Heavy duty diesel motoroliën - Mineraal

Eurol HDS SAE 40

Minerale motorolie voor diesel motoren

Omschrijving

Eurol HDS SF/CF SAE 40 is speciaal ontwikkeld voor licht tot zwaar belaste benzinemotoren, dieselmotoren met en zonder turbo en stationaire motoren. Deze olie is ook geschikt voor dieselmotoren die op een hoger zwavelgehalte (tot 0,5%) lopen

additieven deze olie niet aangeraden wordt voor gebruik in motoren met verzilverde onderdelen.

Eurol HDS SF/CF SAE 40 heeft een sterk reinigend en beschermend vermogen. Hierdoor voorkomt het koolaanslag en afzettingen op de zuigers, op de kleppen en in de verbrandingsruimten.

Eurol HDS SF/CF SAE 40 biedt een goede bescherming tegen slijtage, corrosie, sludge en schuimvorming, terwijl het zelfs bij hoge temperaturen stabiel blijft en olie-indikking wordt voorkomen.

Eurol HDS SF/CF SAE 30, 40 en 50 voldoen ook aan API CF-2 hetgeen voor 2-takt dieselmotoren, in het bijzonder die van Detroit Diesel, wordt voorgeschreven.

Let wel dat vanwege de aanwezigheid van zinkhoudende

Performance Level

Prestatieniveau

API SF/CF

MIL-L-2104B

MIL-L-46152B

Aanbevolen voor gebruik

CCMC G2/D1

Fysische eigenschappen

Kleur	Bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.8921 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	159.2 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	15 cSt	ASTM D 445
Viscositeitindex	94	ASTM D 2270
Basegetal	6.1 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfaat	0.82 wt%	ASTM D 874
Vlampunt	245 °C	ASTM D 93
Pour point	-21 °C	ASTM D 97

Beschikbaar in 1L - 5L - 20L - 60L - 200L - 210L

E101275

Versie 1.0, 24-08-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com