

PROCHEMKO



R.A.P.P. WB

Verf en Coating afbijt ook voor binnengebruik

- Krachtige verfabijt
- Op waterbasis
- Voor vrijwel alle ondergronden
- Methyleenchloride vrij

WWW.PROCHEMKO.EU

R.A.P.P. WB

OMSCHRIJVING

Voor het snel en efficiënt verwijderen van vrijwel alle verfsoorten.
Daarnaast verwijdert het ook bitumen, lijmen, oude waslagen, spuitbuslakken en graffiti.
Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden.
R.A.P.P. WB is op waterbasis en geschikt voor binnengebruik.

AANBEVOLEN GEBRUIK

R.A.P.P. WB is geschikt voor het verwijderen van Alkydverf, watergedragen verven, twee componenten Epoxy- en Polyurethaan coatings en 1 component Polyurethaan coatings.
Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden.
Niet toepasbaar op Non-Ferro metalen ondergronden.
Bij kunststoffen en polyester ondergronden altijd een proefvlak zetten.

THEORETISCH VERBRUIK

1 - 3 m²/kg

PRAKTISCH VERBRUIK

Verbruik is sterk afhankelijk van de laagdikte van de verflagen en de ruwheid van de ondergrond.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Breng het product in een ruime laag aan op de te behandelen ondergrond.
Laat het product minimaal 30 minuten inwerken.
Verwijder de verfrestanten met een schraper, plamuurmes of in geval van graffiti een witte pad.
Herhaal, indien nodig, de behandeling.
Bij verwijderen van meerdere verflagen de R.A.P.P. WB afdekken met plastic folie en enige uren laten intrekken.
Borstel of spuit af met (warm)water onder gepaste hogedruk.
Reinig na het verwijderen van de oude verf het behandelde oppervlak met verdunde Rodex (1:10 met water).

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C
Bij lage temperaturen kan de afbijt minder snel werkzaam worden.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water, indien licht aangedroogd met thinner.

OPMERKINGEN

Restanten van het product, verwijderde verfresten en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

PH

3.0000

HOUDBAARHEID

12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaanbroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 25/08/2020

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu