

## PRO LIJM 7101

### TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Een transparant opdrogende, glasweefsellijm. Speciaal geschikt voor het verlijmen van glasweefsel en renovatiebehang op muren en plafonds binnen. Uitstekende hechting, goed verwerkbaar en gelijkmatig te verdelen, zowel met de rol als behanglijmmachine.

- hoog gekwalificeerde lijm voor glasweefsel en renovaties
- voor alle EKOTEX PRO kwaliteiten
- goed te verdelen, gemakkelijk te corrigeren
- ideaal voor behanglijmmachine en spuitapplicatie

bestelnummer 7101

Dichtheid/soortelijk gewicht	Transparant: Ca. 1,0 kg/m <sup>3</sup>
Bindmiddelbasis	Biobased
Kleur	Wit, transparant opdrogend.
Vaste stofgehalte	13-15%.
Verpakking	Emmer 10 liter
Opslag	Vorstvrij vervoeren en droog opslaan bij 10-20°C. Ca. 12 maanden houdbaar na leverdatum in originele gesloten verpakking.
Applicatie	Met langharige verfröller, fijn getande spatel, spuitapparatuur en behanglijmmachine. Het product kan, indien noodzakelijk, verdund worden met water.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +5° C.
Verbruik	Ca. 150-250 ml/m <sup>2</sup> , afhankelijk van de ondergrond en het type glasweefsel. Door de grote verscheidenheid van ondergronden dient het exacte verbruik op het te behandelen object vast worden gesteld.
Droogtijd (20°C-65% relatieve luchtvochtigheidsgraad)	16 uur. Open verwerkingstijd is 20 minuten.
Verdunning	Indien noodzakelijk met water.
Reiniging gereedschappen	Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen.
Gevarenaanduiding	Zie de veiligheidsinformatie bladen.

**Toepassing:**

PRO lijm is geschikt voor het verlijmen van glasweefsel en renovlies.

**Ondergrond:**

de ondergrond moet draagkrachtig, licht zuigend, vast, schoon, droog, vet-, was-, siliconen- en stofvrij zijn.

**Voorbehandeling:**

- ondergrond afborstelen en ontvetten
- slecht hechtende of niet meer intact zijnde lagen verwijderen
- beschadigingen repareren
- poreuze, zanderige, poederende of zuigende ondergrond voorstrijken
- niet zuigende ondergrond voorzien van de juiste voorbehandeling, vraag advies

**Verwerking:**

- PRO lijm gelijkmatig aanbrengen met een vachtroller in de breedte van 2-3 banen
- structuur GLAD overlappend plakken en dubbel doorsnijden
- overige structuren strak en stotend plakken
- gelijkmatig aandrukken en gladstrijken met een kunststof spatel
- snijden met een scherp afbreekmes, en recht afsnijden langs een liniaal
- indien nodig naden extra aandrukken
- vlekken en overtollige lijm direct verwijderen met een vochtige doek.

**Systeemopbouw:**

- ondergrond voorbehandelen
- PRO lijm gelijkmatig aanbrengen
- In de nog natte lijm glasweefsel of renovlies plakken
- Na voldoende droging afwerken met 1-2 lagen EKOTEX PRO muurverf

**Meer informatie:**

Raadpleeg technisch informatieblad of neem contact op met uw EKOTEX dealer.

**Afvalverwijdering:**

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen recyclen. Vloeibare materiaalresten kunnen als afval van lijm op waterbasis, opgedroogde materiaalresten kunnen als uitgeharde verf of huisvuil respectievelijk als bouwplaats afval worden verwijderd. Vloeibare resten bij een depot voor oude lijm conform plaatselijke richtlijnen verwijderen.

**Instructies:**

Bij de verwerking in vertrekken tijdens de verwerking en daarna zorgen voor voldoende ventilatie. Extra aanwijzingen voor spuitapplicatie: spuitniveau niet inademen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de ogen onmiddellijk met schoon leidingwater uitspoelen. Eten, drinken en roken dienen tijdens het gebruik te worden vermeden. Niet in de riolering, het oppervlaktewater of in de bodem terecht laten komen. Alleen voor doelgericht gebruik toepassen. De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen moeten worden aangehouden.

Versie: 13-10-2021