



Uitgave: September 2007

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO HARDHOUTOLIE (waterbasis)

OMSCHRIJVING	Tenco Hardhoutolie bestaat uit hoogwaardige in water geëmulgeerde oliën en wordt gebruikt tegen het vergrijzen van hardhouten tuinmeubelen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- snelle droging- niet vergelend- eenvoudige verwerking- minder belastend voor het milieu- geurarm- voorkomt vergrijzing- accentueert de houtstructuur
GEBRUIKSDOEL	onderhoudsmiddel voor hardhouten tuinmeubelen ter voorkoming van vergrijzing en accentueert de houtstructuur.
KLEUR EN GLANS	transparant, mat
BASISGEGEVENS	<p>verbruik ca. 14 m² liter droogtijden stofdroog: 1 uur dichtheid (s.g.) ca. 1.00 kg/dm³ viscositeit 20 sec. DIN CUP 4, 20°C vaste stof-gehalte 249 gram/liter</p>
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>Voor en tijdens gebruik goed roeren. Het hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Hardhoutolie met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. 1 maal behandelen is voldoende.</p> <p>Advies: Eerder met beits of lak behandeld hout goed kaal schuren. Vergrijst hardhout behandelen met Tenco Hardhout Ontgrijzer zodat de oorspronkelijke houtkleur weer verschijnt. Nieuw hardhout adviseren wij enkele maanden buiten te laten staan zodat inhoudstoffen en/of fabrieksolie door verwerking zullen verdwijnen. Daarna licht schuren en behandelen met Tenco Hardhoutolie.</p> <p>Onderhoud: De behandeling, met name de liggende delen, enkele malen per jaar herhalen. Tenco Hardhoutolie biedt op deze wijze een zeer gemakkelijk onderhoudsysteem.</p>
VERDUNNING	Tenco Hardhoutolie is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	<p>Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Vorstvrij maar koel bewaren in goed gesloten verpakking.</p> <p>Geen/zeer weinig oplosmiddel</p>
VERPAKKINGEN	1000 ml